



*Nejlepší cesta k vysoce kvalitnímu
a spolehlivému ohřevu ve stájích.*

Vyrobeno na základě 40-ti letých zkušeností s vytápěním v zemědělství. Ohřivače vzduchu Guardian jsou vyráběny s přímým ohřevem vzduchu a různými výstupními výkony, způsobem zapálení ohřevu a způsobem instalace. Všechny výrobky jsou na velice vysoké úrovni.

Spolehlivý a ekonomický ohřev

L.B. White Guardian dokáže přímým ohřevem dodat stálý a spolehlivý zdroj tepla do stáji. V závislosti na specifických požadavcích různé produkce ohřivače Guardian nabízí:

- Ekonomická konstrukce přímého ohřevu
- Maximální tepelný výkon:
73,3 [kW]
- Možnost regulace výstupních teplot
- Zapalování pilotním plamínkem
- Možnost vnitřní i venkovní instalace

Zařízení splňuje všechny požadavky plynoucí pro certifikaci CE a navíc je i převyšuje.

Vyspělá kontrola pomocí Service Saver™

U ohřivačů Guardian 250 je možnost použití nepřetržité kontroly monitorování funkčnosti zařízení (není nutností). S nepřetržitou kontrolou Service Saver™ můžete ušetřit Váš čas i peníze určené na jiné účely, Váš zásah může být okamžitý, přesný a správný.

Spolehlivá konstrukce s minimálními náklady na servis

Ohřivače vzduchu L.B. White nabízí vynikající výkon s možností volby paliva propan-butanu nebo zemního plynu. L.B. White Guardian také charakterizuje vysoká teplotní ochrana, vzduchové spínání, spolehlivý provoz a kompletně zakrytý motor pro zajištění bezpečnosti. Důraz je kladen na vysokou kvalitu, použití nekorodujících materiálů a masivní kryt pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti s ohledem na pravidelný provoz zařízení Guardian i v obtížných podmínkách prasečáků.

Výborně připravený, technicky jednoduchý a uživatelsky vstřícný

S více než 50-ti lety zkušeností v oboru ohřevu



s přímým hořením a řešením sálavým ohřevem, pouze L.B. White nabízí kvalitní, technicky odzkoušené a uživatelsky vstřícné výrobky. Můžete se spolehnout, že Vám nabídneme ohřivače, které splní Vaše potřeby.

Pro více informací kvůli pomoci L.B. White ohřivačů při snižování nákladů a zároveň zvyšování produkce prosím kontaktujte naše lokální L.B. White dodavatele nebo přímo L.B. White na tel. č.: **+44 01 764 683 365** nebo **800-345-7200**.



| Označení modelu: | Guardian 250 |
|--|----------------------|
| Tepelný výkon: | |
| Maximální regul. (kW) | 73,3 |
| Minimální regul. (kW) | 46,9 |
| Zapalování: | |
| Elektronické | Ano |
| Pilotní plamínek | Ano |
| Spotřeba paliva: | |
| Propan-butan (kg / hod) | 5,30 |
| Zemní plyn (m ³ / hod) | 7,19 |
| Množství ohřátého vzduchu (m³ / hod): | 1 799 |
| Tlak plynu na vstupu: | |
| Topidlo pracuje s tlakem vyplývajícím z požadavků dané země* | Ano |
| Elektrické připojení: | |
| Napětí (V / Hz / fáze) | 220 / 50 / 1 |
| Odběr při spuštění (A) | 3,9 |
| Odběr za provozu (A) | 1,3 |
| Materiál konstrukce: | Galvanizovaná ocel** |
| Rozměry (cm): | |
| Délka | 78 |
| Šířka | 42 |
| Výška | 72 |
| Hmotnost neto (kg): | 53 |
| Skladovací hmotnost (kg): | 57 |
| Sada pro pověšení: | D |
| Odvod výfukových plynů: | D |
| Regulátor druhého stupně: | D |
| Termostat: | D |
| Filtr na výstupu: | S |
| Připojovací hadice (3 m): | D |
| Možnosti instalace: | |
| Venkovní | Ano |
| Vnitřní | Ano |
| CE certifikát: | Ano |

* Informace o potřebném tlaku plynu pro danou oblast je možné získat přímo od společnosti L.B. White. ** Tri-shield kryt je možné dodat na požádání. Tri-shield ochrana je unikátní ochrana barvou: nerezavějící tepelně galvanizovaná ocel, pokrytá epoxidovou vypálenou barvou a povrchově upravená termoset polyesterem. S = Standardně D = Možnost dodávky



Kvalitní topidla, na která se můžete spolehnout.

Váš L.B. White Importér: